

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΕΙΑΣ**

Αστυπάλαια, 02/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 4470

Ταχ. Δ/ση: Χώρα
Αστυπάλαιας
Ταχ. Κώδ.: 85900
Τηλέφωνο: 22433 60000
Email: d.astipalea@gmail.com

ΠΡΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ANNA
email:dimitris_anna@hotmail.com
ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΕ
email: nioannidou@kayafas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Αστυπάλαιας έως 31/12/2026.

Ο Δήμος Αστυπάλαιας προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου. Η προμήθεια διενεργείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 43726/07-06-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2208/08-06-2019), όπως ισχύει, και βάσει του εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος της υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 26REQ019312225). Το σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεως με κάθε πρόσφορο μέσο.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 449/4315/26-06-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης, περί ύπαρξης διαθέσιμης πίστωσης και συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016.

Κάθε προσκαλούμενος οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της αντίστοιχης ομάδας. Προσφορά για μέρος των ειδών ή για μέρος της ποσότητας μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Αστυπάλαιας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια εξ ολοκλήρου σε έναν ανάδοχο ή τμηματικά σε περισσότερους αναδόχους ανά ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/2016.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:

ΟΜΑΔΑ Α – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2026																								
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ										ΠΣΤ	ΤΙΜΗ €	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ										
		(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	(35)	(45)	(50)	(70)	(90)			ΔΙΟΙΚΗΣΗ (10)	ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ & ΑΘΛ/ΣΜΟΥ (15)	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (20)	ΥΔΡΕΥΣΗ (25)	ΤΕΧΝΙΚΗ (30)	ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (45)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50)	ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (70)	ΛΟΙΠΕΣ (90)	
Γάντια δερματοπάγινα (1.1)	ζεύγος	0	2	9	3	10	4	1	0	0	2	31	1,30 €	0,00	2,60	11,70	3,90	13,00	5,20	1,30	0,00	0,00	0,00	2,60
Γάντια από PVC (1.2)	ζεύγος	0	2	9	4	5	0	1	0	0	1	22	1,30 €	0,00	2,60	11,70	5,20	6,50	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	
Γάντια από νιτρίλιο (1.3)	ζεύγος	0	0	9	5	3	4	0	0	0	2	23	1,65 €	0,00	0,00	14,85	8,25	4,95	6,60	0,00	0,00	0,00	3,30	
Γάντια από ύφασμα & νιτρίλιο (1.4)	ζεύγος	3	6	80	20	50	10	10	2	10	4	195	0,40 €	1,20	2,40	32,00	8,00	20,00	4,00	4,00	0,80	4,00	1,60	
Γάντια ελαστικά μίας χρήσης από νιτρίλιο κουτί 100 τεμ. (1.5)	τεμ.	5	5	10	5	5	5	0	2	10	1	48	3,20 €	16,00	16,00	32,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	6,40	3,20	
Γάντια συγκολλητών (1.6)	ζεύγος	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5,50 €	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γάντια μονωτικά (1.7)	ζεύγος	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	24,50 €	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γάντια προστασίας από ψύχος και αδιάβροχα (1.8)	ζεύγος	0	1	10	0	5	2	0	0	0	0	18	5,80 €	0,00	5,80	58,00	0,00	29,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γυαλιά - μάσκα τύπου goggles (2.1)	τεμ.	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	4	9,90 €	0,00	0,00	9,90	0,00	19,80	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία (2.2)	τεμ.	0	1	5	0	6	2	0	2	3	1	20	3,50 €	0,00	3,50	17,50	0,00	21,00	7,00	0,00	7,00	10,50	3,50	
Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών ηλεκτρονική (2.3)	τεμ.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	38,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ασπίδιο προστασίας από υγρά (2.4)	τεμ.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	14,80 €	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο (2.5)	τεμ.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	69,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Κράνος προστασίας από πτώσεις (2.6)	τεμ.	0	0	4	1	4	1	0	0	0	1	11	6,98 €	0,00	0,00	27,92	6,98	27,92	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	

ΟΜΑΔΑ Β – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2026																									
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ										ΠΣΤ	ΤΙΜΗ €	ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ											
														ΔΙΟΙΚΗΣΗ (10)	ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ & ΑΘΛΙΣΜΟΥ (15)	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (20)	ΥΔΡΕΥΣΗ (25)	ΤΕΧΝΙΚΗ (30)	ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ (45)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50)	ΕΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (70)	ΛΟΙΠΕΣ (90)	ΔΑΠΑΝΗ	
		(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	(35)	(45)	(50)	(70)	(90)														
Ανακλαστικά γιλέκα (3.1)	τεμ.	0	3	9	3	10	2	0	4	3	3	37	4,00 €	0,00	12,00	36,00	12,00	40,00	8,00	0,00	16,00	12,00	12,00	148,00 €	
Αδιάβροχες ποδιές (3.2)	τεμ.	0	3	9	4	10	2	1	4	0	0	33	7,00 €	0,00	21,00	63,00	28,00	70,00	14,00	7,00	28,00	0,00	0,00	231,00 €	
Ποδιές συγκολλητών (3.3)	τεμ.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	9,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00 €	
Παντελόνι εργασίας με τσέπες (3.4)	τεμ.	4	0	20	4	25	2	0	0	4	4	63	18,00 €	72,00	0,00	360,00	72,00	450,00	36,00	0,00	0,00	72,00	72,00	1,134,00 €	
Ντισεράδες σετ Σακάκι παντελόνι (3.5)	τεμ	1	1	10	4	10	3	2	1	5	2	39	17,00 €	17,00	17,00	170,00	68,00	170,00	51,00	34,00	17,00	85,00	34,00	663,00 €	
Φόρμα εργασίας με πιράντες (3.7)	τεμ.	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	5	24,00 €	0,00	0,00	24,00	24,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 €	
Μπλουζάκι T-shirt (3.9)	τεμ.	5	2	20	5	25	4	1	2	6	2	72	4,50 €	22,50	9,00	90,00	22,50	112,50	18,00	4,50	9,00	27,00	9,00	324,00 €	
Μπουφάν Αδιάβροχο (3.10)	τεμ.	1	1	10	4	15	2	1	1	4	1	40	43,00 €	43,00	43,00	430,00	172,00	645,00	86,00	43,00	43,00	172,00	43,00	1,720,00 €	
Ποδιά Σαμαράκι (3.11)	τεμ.	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	10,00 €	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	80,00 €	
Ρόμπα Υφασμάτινη (3.12)	τεμ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00 €	
Στολή προστασίας από χημικά (3.13)	τεμ.	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	5,00 €	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 €	
Γαλότσες (4.1)	ζεύγος	1	1	6	4	6	2	1	1	3	1	26	14,00 €	14,00	14,00	84,00	56,00	84,00	28,00	14,00	14,00	42,00	14,00	364,00 €	
Γαλότσες Στήθους (4.2)	ζεύγος	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	80,00 €	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 €	
Υποδήματα Ασφαλείας (4.3)	ζεύγος	3	2	10	4	17	7	1	2	6	2	54	29,00 €	87,00	58,00	290,00	116,00	493,00	203,00	29,00	58,00	174,00	58,00	1,566,00 €	
Υποδήματα ασφαλείας για καθαρίστριες εσ.χώρου (4.4)	ζεύγος	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9	25,00 €	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	225,00 €	
Υποδήματα Ασφαλείας Ηλεκτρολόγων (4.5)	ζεύγος	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	48,00 €	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00 €	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται συγκεκριμένο πρότυπο, υλικό, τύπος, εμπορική ονομασία ή τεχνική περιγραφή, γίνεται δεκτό κάθε ισοδύναμο προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει κατ' ελάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας, ασφάλειας, ποιότητας και πιστοποίησης. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται, όπου απαιτείται, από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ : ΓΑΝΤΙΑ

1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας).

Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20-25 cm Πάχος: 1-1,2mm

Υλικό κατασκευής : παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, με ενίσχυση στην παλάμη, δείκτη & αντίχειρα, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης.

Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 4 (τριβή), 3 (κοπή με λεπίδα), 4 (διάχυση), 3 (διάτρηση) **Σήμανση :** CE, προμηθευτής-κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-3-4-3

Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα : EN-388, EN-420

1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

Πεδίο χρήσης : για προστασία από χημικούς, μηχανικούς & βιολογικούς κινδύνους (στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οι εργάτες σφαγείων και οι επιστάτες καθαριότητας και στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου)

Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος: 1mm.

Υλικό κατασκευής : εξωτερικά PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο),

Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-2-1

Εικονόσημα : Προστασία από μηχανικούς , χημικές & μικροοργανισμούς

Πρότυπα : EN-388, EN-420, EN-374.1, EN 374.5

1.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης : για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με τον ψεκασμό στους κήπους, στους οδοκαθαριστές και στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων)

Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 30 cm, πάχος 0,5mm περίπου.

Υλικό κατασκευής : εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-0-1

Εικονόσημα: Προστασία από μηχανικούς , χημικές ουσίες , μικροοργανισμούς

Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-374.1, EN-374.2, EN-374-3, EN374.5

1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης : για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον (στους απασχολούμενους με τη συντήρηση σε υγρό περιβάλλον, με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., με τη ρίψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων).

Χαρακτηριστικά : Μήκος περ. 20-25 cm, πάχος min 0,5mm

Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό μέρος από συνθετικό ύφασμα.

Μηχανικές αντοχές : 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-3-2

Εικονόσημο : Προστασία από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα : EN-388, EN-420.

1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών (στους οδοκαθαριστές εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων, βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπέζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π., στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτήρια).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 20 cm, υλικό κατασκευής : νιτρίλιο Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως

Μεγέθη : L - XL, Συσκευασία : κουτιά 100 τεμ.

Σήμανση : CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,

Εικονόσημα : προστασία από χημικές , μικροοργανισμούς

Πρότυπα : CATIII, EN-374 (AQL 1.5)

1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων (στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις).

Χαρακτηριστικά: Μήκος περ. 40 cm, υλικό κατασκευής : ειδικά επεξεργασμένο

δέρμα με εσωτερική επένδυση

Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διασχισή), 1 (διάτρηση)

Θερμικές αντοχές : 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (αγώγιμη θερμότητα), 1 (ακτινοβολούμενη θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), X (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1, κωδικοί θερμικών αντοχών 3-1-3-1-4-X

Εικονόσημα: προστασία από μηχανικούς κινδύνους , προστασία από θερμότητα

Πρότυπα: EN-388, EN-420, EN-407

1.7. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης : εργασίες σε χαμηλή τάση (στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα άσφαλτα).

Χαρακτηριστικά : Μήκος 30 cm, Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό χωρίς ραφές Κλάση τάσης εργασίας 00 (προστασία μέχρι 500 V), RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), με υφασμάτινη φόδρα εσωτερικά.

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

Πρότυπα : EN-60903

1.8. ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

Πεδίο χρήσης : εργασίες υπό συνθήκες ψύχους (στους συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας, όπως εργάτες καθαριότητας)

Χαρακτηριστικά : Μήκος 20-25 cm, Υλικό κατασκευής : εσωτερικό 100% ακρυλικό, εξωτερικά : 100 % πολυαμίδιο, επίστρωση αφρού Νιτριλίου στην παλάμη και στα δάκτυλα

Πρότυπα : CE, EN 388 κωδικοί μηχανικών αντοχών (3,2,3,1) , EN511 (X,2,X)

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΚΕΦΑΛΗΣ - ΑΝΑΠΝΟΗΣ

2.1. ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΑ τύπου GOGGLES

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόννος κ.α.), (στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών).

Χαρακτηριστικά:

Οπτικός δίσκος : αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής. Υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές

Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) **Μηχανική αντοχή :** κατηγορία B, **Αντοχή σε τριβή :** κατηγορία K,

Προστασία από θάμβωση : κατηγορία N, **Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά :** κατηγορία 9

Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3, **Προστασία από σκόνη :** κατηγορία 4 **Σήμανση :** στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, B-3-4, στον οπτικό δίσκο : 1- B-K-N-9

Πρότυπα: EN-166

2.2. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Χαρακτηριστικά:

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία : 5 Βαθμός απορρόφησης ακτινοβολίας : 2,5. Αντοχή σε τριβή : κατηγορία K Αντιθαμβωτική επένδυση/επικάλυψη: KN

Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F μηχανική αντοχή στον οπτικό δίσκο : (5_2,5) -F-K

Πρότυπα : EN-172

2.3. ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Πεδίο χρήσης : στους ηλεκτροσυγκολλητές

Χαρακτηριστικά : Ηλεκτρονική μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο, με αυτόματη ρύθμιση του τόνου σκοτεινότητας από 9 – 13 DIN σε χρόνο 0,0002 sec, για να απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. Πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναι χαμηλός (μεταξύ3και5),επιτρέπονταςστοχρήστηναβλέπεικαιμετηνέναρξητηςσυγκόλλησηςθα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης. Το κράνος είναι εξοπλισμένο με σύστημα που στηρίζεται στο κεφάλι και μπορεί να ρυθμιστεί η σφιχτή προσαρμογή.

Υλικό κατασκευής : fiberglass, πολυαμίδιο

Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Βαθμός σκίασης : σαφές 4 και μεταβλητό από 9 έως 13 Χρόνος αλλαγής : 0,0002s

Μηχανική αντοχή πλαισίου : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση : στο πλαίσιο : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F στον οπτικό δίσκο : 1_9-13

Πρότυπα: EN-166, EN-175, EN-379

2.4. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ

Πεδίο χρήσης : σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων.

Χαρακτηριστικά:

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές, ειδικό στήριγμα προσαρμογής στο κεφάλι.

Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) Μηχανική αντοχή : κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) Προστασία από υγρές χημικές ουσίες : κατηγορία 3 Προστασία από θάμβωση : κατηγορία N

Αντοχή σε τριβή : κατηγορία K

Σήμανση : στο στήριγμα : CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (μηχανική αντοχή) στον οπτικό δίσκο :1-F-3-N-K

Πρότυπα : EN-166

2.5. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτρολογικές εργασίες

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος του κράνους αντίστοιχα, το οποίο είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, καθώς και διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.

26PROC019374861 2026-07-03
Κράνος: Προστασία από ηλεκτροκώλυση: 440 vac
Κεφαλόδεμα με κατακορυφούς ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες και ιμάντες μετώπου και αυχένα από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή μήκους ιμάντα αυχένα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.

Υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Βαμβακερός ιμάντας απορρόφησης ιδρώτα στο μέτωπο και στον αυχένα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους υπάρχει η διάταξη με την οποία ρυθμίζεται η θέση του ασπίδιου.

Ασπίδιο: Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (περιορισμένη διάρκεια χρήσης) Βαθμός κλίμακας: 2- 1,2, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β (κρούση μέσης ενέργειας), Προστασία από ηλεκτρικό τόξο: κατηγορία 8, Προστασία από θάμβωση: κατηγορία N, Αντοχή σε τριβή: κατηγορία K

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, διηλεκτρική αντοχή: 440 vac.

Πρότυπα: EN 379:1995 (κράνος), EN 166:2001 (ασπίδιο)

2.6. ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε τεχνικά έργα (οικοδόμους, υδραυλικούς, επιβλέποντες μηχανικούς, ελαιοχρωματιστές κ.τ.λ.)

Χαρακτηριστικά : Κράνος εργοταξίου από πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής αντοχής, με επεξεργασία κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 ζώνες πλεκτές με 6 σημεία στήριξης. Μετωπίδα απορρόφησης ιδρώτα. Με σύστημα σύσφιξης κοχλία, περιμέτρου κεφαλής από 53-63 cm. 2 θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/ κάτω) και ηλεκτρική μόνωση έως 1000VAC ή 1500VCC.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής.

Πρότυπα: EN 397:2012 (κράνος), EN50365:2002

2.7 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ, ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ Κ.Τ.Λ.

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες στο ύπαιθρο γενικά.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Θα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω από γυαλιά οράσεως.

Οπτικός δίσκος : Υλικό κατασκευής : πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές Οπτική κλάση : κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση)

Αντοχή σε τριβή : κατηγορία K

Βραχίονες : ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή Μηχανική αντοχή: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Σήμανση : στους βραχίονες : CE, κατασκευαστής, F μηχανική αντοχή και στον οπτικό δίσκο : K, 2-1,2

Πρότυπα : EN-166

2.8 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ τύπου FFP1 - Απλή

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από αδρανή σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες, ξυλουργοί, καθαριστές εξωτερικών και εσωτερικών χώρων

Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή) με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων) με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι.

Υλικό κατασκευής : συνθετικό υλικό,

Συσκευασία : κουτί 20 τεμ.

Σήμανση : η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής : CE, FF(=Filtering Facepiece) P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

Πρότυπα : EN-149

Πεδίο χρήσης : κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς (στους απασχολούμενους με το βάψιμο κτιρίων, κάγκελων, ελαιοχρωματισμών κ.λ.π., την ταφή - εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλιτόστρωση και στα αφοδευτήρια).

Χαρακτηριστικά : Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Προτιμάται μάσκα με διπλά φίλτρα (χρώματος καφέ και λευκού) : A2P3 έναντι οργανικών αερίων / ατμών/ σωματιδίων και για προστασία σε μεσαίες συγκεντρώσεις ρύπων (φίλτρα που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά) Στην συσκευασία θα περιλαμβάνονται δυο ζευγάρια διπλών φίλτρων

Σήμανση : η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής : CE, FF (filteringfacepiece), κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, χρωματικός κωδικός φίλτρων (καφέ και άσπρο)

Πρότυπα : EN-140 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα

2.10 ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

Μάσκα ολόκληρου προσώπου με διπλά φίλτρα.

Χαρακτηριστικά:

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις που θα εξασφαλίζει άνεση ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση. Θα φέρει διπλό πλαίσιο σφράγισης για μεγαλύτερη προστασία και ασφαλή εφαρμογή στον χρήστη. Τα διπλά φίλτρα θα είναι με σύνδεση μπαγιονέτ για καλύτερη ισορροπία και όραση. Τα φίλτρα θα είναι τύπου ABEK2P3 (φίλτρα που φέρουν προδιαγραφές ανώτερες των παραπάνω γίνονται δεκτά). Στην συσκευασία θα περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια διπλών φίλτρων.

Πρότυπα: EN-140 για τη μάσκα και EN14387 για φίλτρα

Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης)
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

2.11 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ FFP2

Πεδίο χρήσης : Για την προστασία αναπνοής για απασχολούμενους σε εργασίες συγκολλήσεων.

Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, με βαλβίδα εκπνοής (για άνετη και συνεχή χρήση), προστασία από αναθυμιάσεις κολλήσεων, εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή. **Πρότυπα:** EN 149 FFP2

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, FFP2, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

3.1. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

26PROC019374861 2026-07-03

Πεδίο χρήσης : Σε όλους εργάζονται κυρίως σε κινούμενα οχήματα (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις, συντήρηση οδών, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση, στους εργάτες κήπων και οι φύλακες εξωτερικών χώρων).

Χαρακτηριστικά : Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. Στο γιλέκο θα αναγράφεται λογότυπο

Υλικό κατασκευής : πολυεστέρας (100 %)

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού – συντελεστής αντανάκλασης)

Εικονόσημο : αντανακλαστικές ενδυμασίες

Πρότυπα : EN-343, EN-471

3.2. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Πεδίο χρήσης : στον καθαρισμό (πλύσιμο) των απορριμματοφόρων, οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων, αλλά και για τις καθαρίστριες εσ. χώρων.

Χαρακτηριστικά : ποδιές από πολυαιθυλένιο

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Ρόμπα επισκεπτών Αδιάβροχη Πολυαιθυλενίου διαστάσεων περίπου 80 X 130 CM

3.3. ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους με συγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά : ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα)

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής

Εικονόσημο : προστασίας από θερμότητα

Πρότυπα: EN-11611

3.4. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε οδούς, τεχνικά έργα, οικοδόμους, εργασίες κήπων, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, οδοκαθαριστές, ηλεκτροσυγκολλητές, ξυλουργούς, οδηγούς, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, τις απολυμάνσεις, στους απασχολούμενους με βαφές (ελαιοχρωματιστές) και στους επιβλέποντες.

Χαρακτηριστικά : Παντελόνι εργασίας με ελαστική μέση και φερμουάρ, χρώματος μπλε σκούρο. Θα διαθέτονται όλα τα απαραίτητα μεγέθη. Υλικό κατασκευής: βαμβακερό 100% και να μην συρρικνώνεται πλέον του 3% , με δύο ανακλαστικές ταινίες 3M σε κάθε μπατζάκι φάρδους 5cm η καθεμία. Να φέρει τουλάχιστον δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος στο ύψος της μέσης και τουλάχιστον μία πλαϊνή τσέπη.

Πρότυπα: EN-13688

3.5. ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ (Σετ ΣΑΚΑΚΙ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους (στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους εργάτες κήπων, στους οικοδόμους, στους ηλεκτρολόγους, στη ρίψη ασφάλτου κ.λ.π. και στους φύλακες εξωτερικών χώρων).

Χαρακτηριστικά : Νιτσεράδα που αποτελείται από σακάκι και παντελόνι, τα οποία είναι κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα , σε φωσφορούχο χρώμα. Διαθέτει αδιαβροχότητα 2000mm και διαπνοή 2000mnr, για να είναι στεγανή αλλά ταυτόχρονα και να αναπνέει το δέρμα. Το σακάκι θα διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες

στο στήθος, τα μανίκια, τα γόνατα και χαμηλά στους αστραγάλους, κλείσιμο με φερμουάρ έως τον λαιμό, κρυμμένη κούκουλá (για να χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει ανάγκη), ελαστικές μανσέτες στα χέρια, 2 τσέπες στο σακάκι που κλείνουν με velcro. Επιπρόσθετα, στο πίσω μέρος θα αναγράφει λογότυπο. Το παντελόνι θα διαθέτει λαστιχένια μέση, ανοίγματα στο πλάι του παντελονιού για πρόσβαση σε τσέπες του παντελονιού που φοράτε εσωτερικά.

Πρότυπα: EN-20471, EN-343 κλάση 3.3. (διαπνοή - αδιαβροχοποίηση)

3.6. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε ειδικά τεχνικά έργα (ηλεκτροσυγκολλητές, σιδεράδες)

Χαρακτηριστικά : παντελόνι με τιράντες από υλικό 100 % βαμβάκι, με ελαστική μέση. Χρώμα μπλε σκούρο με δυο τσέπες εμπρός, μια τσέπη στο πλάι, 1 τσέπη για μέτρο, και πίσω τουλάχιστον μια τσέπη και μια αντανakλαστική ταινία σε κάθε μπατζάκι. με καπάκι στο μπροστινό μέρος, όπου θα αναγράφεται λογότυπο.

Θα διατίθεται σε μεγέθη από S –3XL

Σήμανση : EN13688 Ή EN 342

3.7. Μπλουζάκι T-shirt

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητας και τεχνικών υπηρεσιών

Χαρακτηριστικά : Μπλουζάκι T-shirt από 100% βαμβάκι - 150 gr/m2 με φακαρόλα στο λαιμό. Λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ (regent). Με δύο τυπώματα, στο μπροστά μέρος στο ύψος της καρδιάς το λογότυπο του Δήμου Αστυπάλαιας και στο πίσω μέρος στο ύψος της πλάτης θα αναγράφει λογότυπο, χρώματος πορτοκαλί.

Σήμανση : CE

3.8. Μπουφάν Αδιάβροχο

Πεδίο Χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους (Συνοδούς Απορ/ρου, Επόπτες Καθαριότητας, προσωπικό πολιτικής προστασίας κτλ)

Χαρακτηριστικά : Μπουφάν μέσης με αποσπώμενα μανίκια, υψηλής ευκρίνειας. Λάστιχο στη μέση και στα μανίκια, εσωτερική επένδυση με polarfleece. Σύνθεση oxford 300DPolyester φόδρα 100% PolyesterPolarFleece 280 gr/m2, τσέπες 2 εσωτερικές και 2 εξωτερικές. Αντ/κες ταινίες στο σώμα και στα μανίκια. Χρώμα Πορτοκαλί, όπου στο πίσω μέρος θα φέρει λογότυπο.

Σήμανση : EN343, EN20471

3.9. Ποδιά Σαμαράκι

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους σε καθαρισμό εσωτερικών χώρων (σχολεία, δημοτικά κτίρια).

Χαρακτηριστικά : Ποδιά από συνθετικό υλικό (π.χ. PVC ή Πολυεστέρας με επίστρωση). Θα έχει τουλάχιστον μία κεντρική τσέπη για την αποθήκευση μικροεργαλείων (πανάκια, σφουγγάρια).

Σήμανση : CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής

Εικονόσημο : προστασία από χημικές ουσίες

Πρότυπα : EN 340, EN 467

3.10. Ρόμπα Υφασμάτινη

Πεδίο χρήσης : Για όλες τις εργασίες κτηνιάτρου.

Χαρακτηριστικά : 100% βαμβακερή. Να κλείνει με κουμπιά, με τσέπες χαμηλά, μακριά μανίκια.

Σήμανση : CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και τις απολυμάνσεις

Χαρακτηριστικά : ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες, ενώ παράλληλα προστατεύουν-επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Να διαθέτει:

- Κουκούλα: Με λάστιχο στο πρόσωπο ώστε να εφαρμόζει καλά η μάσκα προστασίας αναπνοής.
- Λάστιχα: Στους καρπούς και τους αστραγάλους για πλήρη στεγανοποίηση.
- Κάλυψη φερμουάρ: Αυτοκόλλητη πατιλέτα πάνω από το φερμουάρ για να μην περνάνε χημικά από τα δόντια του φερμουάρ.

Προστασία από χημικές ουσίες: Τύπος 4: από αερολύματα (sprays), Τύπος 5: από στερεά σωματίδια (σκόνες), Τύπος 6: από μικρά πιτσιλίσματα υγρών χημικών.

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, η κατηγορία Type 4/5/6, εικονόσημο με την "ασπίδα" και το φιαλίδιο
Πρότυπα: EN 14605, EN 13034

4. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ και ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

4.1. ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και τους υγρούς χώρους
Χαρακτηριστικά : αδιάβροχο υπόδημα S5, τύπου C(=μπότα), 2(=από συνθετικό υλικό), από αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις.

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S5, oil resistant.

Πρότυπα : EN-20345, S3 SRC

4.2.ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

Πεδίο χρήσης : στους απασχολούμενους για καθαρισμό φρεατίων, εργασίες σε δίκτυα αποχέτευσης, συντήρηση συντριβανιών ή εργασίες σε πλημμυρισμένους χώρους και έλκη.

Χαρακτηριστικά :

Υλικό Κατασκευής: Υψηλής ποιότητας PVC ή Nylon/PVC (πιο ελαφρύ και εύκαμπτο). Το υλικό πρέπει να είναι 100% αδιάβροχο και ανθεκτικό σε τριβές.

Σχεδιασμός: Τιράντες: Ρυθμιζόμενες, ελαστικές, με κλιπ ταχείας απελευθέρωσης.

Εσωτερική Τσέπη: Χρήσιμη για τη φύλαξη μικροαντικειμένων.

Συγκόλληση: Οι ενώσεις πρέπει να είναι θερμοκολλημένες (High-Frequency Welding) για απόλυτη στεγανότητα.

Η Μπότα: Πρέπει να είναι ενσωματωμένη (χυτή) στο παντελόνι.

Σόλα: Αντιολισθητική (SRC), με βαθύ πέλμα για κίνηση σε λάσπη ή γλιστερές επιφάνειες.

Σήμανση : CE, Κατασκευαστής, Μέγεθος (Νούμερο), Έτος κατασκευής, στη σόλα oil resistant **Εικονόσημα** προστασίας από νερό.

Πρότυπα : EN 343, EN ISO 20345 ή 20347

4.3. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους απασχολούμενους της καθαριότητας και τεχνικών

Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (EN ISO 20345), τύπου A (= σκαρπίνι), WRU αδιάβροχο, δερμάτινο σουέντ ή microfibra ή ισοδύναμο, με ανθρακόνημα στα δάκτυλα και στη σόλα, A από αντιστατικό υλικό, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος έναντι κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα. (μη μεταλλικό, από ανθρακονήματα ή ισοδύναμο υλικό)
Πρότυπα: EN ISO 20345

4.4. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Πεδίο Χρήσης :Εργαζόμενοι στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων (καθαρίστριες δημοτικών κτιρίων, σχολείων κ.τ.λ.)

Χαρακτηριστικά : υπόδημα τύπου A, Δερμάτινο, Αντιολισθητικό SRC, αντικραδασμικό, αντιστατικό, ανθεκτικό στα έλαια, αδιάβροχο, εσωτερική φόδρα από αναπνέον και ανθεκτικό στην τριβή και αντιβακτηριακό ύφασμα, πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN ISO 20345, ανατομικό μαλακό πάτο, αφαιρούμενο, αντιστατικό και αναπνέον.

Σήμανση : EN ISO 20344, EN ISO 20345

4.5. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους ηλεκτρολόγους και τους χειριστές μηχανήματος έργου **Χαρακτηριστικά :** υπόδημα – S3 (EN ISO 20345),τύπου A (Σκαρπίνι), WRU αδιάβροχο, δερμάτινο σουέντ ή microfibra ή ισοδύναμο, με ανθρακόνημα στα δάκτυλα και στη σόλα, A από αντιστατικό υλικό, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος (μη μεταλλικό) έναντι κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα.

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3, oil resistant.

Πρότυπα: EN ISO 20345, EN 344/1 p. 5.7, ASTM 2413-11 και C.S.A. Z195 P.4.4.

4.6. ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης : στους συνοδούς απορριμματοφόρων - καθ. εξωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά : υπόδημα – S3 (EN ISO 20345), τύπου B (= ημιάρβυλο), WR αδιάβροχο, A από αντιστατικό υλικό, AN με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πάτο, αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος έναντι κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα. (μη μεταλλικό, από ανθρακονήματα ή ισοδύναμο υλικό)

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

Πρότυπα: EN ISO 20345

4.7. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (στους υδραυλικούς, οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές κ.λ.π.) **Χαρακτηριστικά :** Υλικό κατασκευής : εσωτερικά : από υλικό που επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, εξωτερικά : από υλικό αντιολισθητικό, εύκαμπτο, ανθεκτικό στην τριβή και τις χημικές ουσίες. Τα δύο άκρα

4.8. ΚΑΠΕΛΑ

Πεδίο χρήσης : σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στην ύπαιθρο.

Χαρακτηριστικά : Θα είναι υφασμάτινα με γείσο (τύπου μπείζμπολ), 100% βαμβακερά. Το καπέλο θα φέρει εμπρός το λογότυπο και πίσω θα γράφει λογότυπο, ρυθμιζόμενο ως προς τη διάμετρο του κεφαλιού, CE.

4.9. ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

Πεδίο χρήσης : στους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος (π.χ. γερανός με καλαθοφόρο)

Χαρακτηριστικά : ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων (ολόσωμη εξάρτηση), από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια, το στήθος και τη μέση, με κρίκους ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης. Η ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από πολυαμίδιο. Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους). Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

Πρότυπα : EN-353 / 2, EN-361 (για εξαρτήσεις), EN-362, , EN-360 (ανακόπτες), EN-355 (αποσβεστήρες), EN-358

4.10. Ωτοβύσματα

Πεδίο χρήσης : Εργαζόμενοι σε χώρους που παράγουν θόρυβο (εργάτες πρασίνου όταν εργάζονται στον κλαδοτεμαχιστή ή σε εργαλειομηχανές που παράγουν θόρυβο, χειριστές μηχανημάτων έργου κ.τ.λ.)

Χαρακτηριστικά : Ωτοβύσματα με κορδόνι και ατομική θήκη ασφαλείας, επαναχρησιμοποιούμενα, με πεπλατυσμένο το έξω άκρο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το χέρι, τα οποία θα πλένονται μετά από κάθε χρήση. Πρέπει να συνοδεύονται από το διάγραμμα εξασθένησης ακουόμενου ήχου.

Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής

Πρότυπο : EN 352-2

4.11. Ωτοασπίδες

Πεδίο χρήσης : Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 db (A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 db (A)

Χαρακτηριστικά : Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι, με ανθιδρωτικές επένδυση στους δακτύλιους. Ακουστικά με προσαρμογή μήκους με μόνωση 33 **ντεσιμπέλ - H: 36 dB, M: 30 dB, L: 22 dB και υψηλότερη** μόνωση σε περιοχή υψηλών συχνοτήτων.

Υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένηση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα θα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

Σήμανση : CE, κωδικός προϊόντος, κατασκευαστής, έτος κατασκευής

Πρότυπο : EN 352-1

4.12. Άρβυλα Ασφαλείας Ηλεκτρολόγων

26PROC019374861 2026-07-03

Πεδίο χρήσης : εν όλη της ηλεκτρολόγησης και στις χειριστές μηχανήματος έργου **Χαρακτηριστικά :** Ημιαρβυλό με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά - S3 (EN ISO 20345),τύπου A (Σκαρπίνι), WRU αδιάβροχο, δερμάτινο σουέντ ή microfibra ή ισοδύναμο, με ανθρακόνημα στα δάκτυλα και στη σόλα, A από αντιστατικό υλικό, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με κλειστή φτέρνα και E τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, P με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αφαιρούμενο, αντιστατικό και ανατομικό πτάτο, αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις, με προστατευτικό δακτύλων και πέλματος (**μη μεταλλικό**) έναντι κρούσης έως 200 J για τα δάκτυλα.

Σήμανση : CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, στη σόλα : μέγεθος, σύμβολο S3, oil resistant.

Πρότυπα: EN ISO 20345,EN 344/1 p. 5.7, ASTM 2413-11 και C.S.A. Z195 P.4.4.

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:

1. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.790,68 € χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 12.625,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% (ΦΠΑ: 1.834,42 €). Η δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. 010.2410119 με το ποσό των 441,56 €, 015.2410119 με το ποσό των 272,38 €, 020.2410119 με το ποσό των 2.945,85 €, 025.2410119 με το ποσό των 1.650,67 €, 030.2410119 με το ποσό των 4.399,98 €, 035.2410119 με το ποσό των 827,17 €, 045.2410119 με το ποσό των 215,34 €, 050.2410119 με το ποσό των 299,75 €, 070.2410119 με το ποσό των 1.180,53 € και 090.2410119 με το ποσό των 391,87 €, στον Α.Λ.Ε. 2410119 «Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2026.
2. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με συντελεστή 17%, σύμφωνα με το εφαρμοστέο καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για την περιοχή παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης και παράδοσης των ειδών στον τόπο παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών. Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει όλες τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, φόρους, τέλη και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, πλην ΦΠΑ όπου αναγράφεται διακριτά, παραμένει σταθερή ως προς την καθαρή αξία καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
5. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αστυπάλαιας, μαζικά ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31/12/2026 ή έως την εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων, εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα.
6. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον ζητηθεί η προμήθεια του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Τα απαραίτητα μεγέθη θα υποδεικνύονται από την αρμόδια υπηρεσία κατά την παραγγελία/αίτηση παράδοσης.
7. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Κατά την παραλαβή θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, καθώς και έλεγχος συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τις απαιτούμενες σημάνσεις/πιστοποιήσεις. Η επιτροπή συντάσσει τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα παραλαβής.
8. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 200 και 208 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη.
Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 1 της υπ' αριθ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023, όπως ισχύει), με θέμα «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, όπου

26PROC019374861-2026-07-03
απαιτείται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021, όπως ισχύουν.

Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (**Κωδικός Μ.Α.Α.Η.Τ.**) του Δ. Αστυπάλαιας είναι: **1007.E86103.0001**

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4601/2019, εφόσον η σύμβαση υπάγεται στο σχετικό πεδίο εφαρμογής.

Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliomes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>

Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο και δεν δύνανται να γίνουν αποδεκτά προς πληρωμή τα ακόλουθα:

- i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png).
 - ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.
 - iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.
 - iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον ΔΗΜΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).
9. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους και επιβαρύνσεις που προβλέπονται κατά τον χρόνο έκδοσης του σχετικού παραστατικού.
10. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους όρους της σύμβασης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:00, με κατάθεση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας, ταχυδρομικά ή μέσω courier στη διεύθυνση: Δήμος Αστυπάλαιας, Χώρα Αστυπάλαιας, ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω courier, ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο άφιξης ή το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς.

Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής, να αναφέρει την ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες υποβάλλεται, να περιλαμβάνει τιμή ανά είδος και συνολική τιμή ανά ομάδα, και να συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή/φυλλάδια ή υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα, όπου απαιτούνται.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 και για την τεκμηρίωση της νόμιμης συμμετοχής, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

26PROC019374861 2026-07-03
α. Απόφαση νομικού προσώπου ή υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αφορά, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω:

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 και άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016).

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.

γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για αθέτηση υποχρεώσεων σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 18 του ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

στ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης/εκπροσώπησης, ιδίως πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ και ισχύον καταστατικό, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, από το οποίο να προκύπτει συναφής επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης και φέρουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή ή έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr ή φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016.

Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Τα λοιπά πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ, άλλως, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 του ν. 4412/2016.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Η απόφαση ανάθεσης δεν θα κοινοποιηθεί πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,**

**ANDREAS
KALIS** Digitally signed by
ANDREAS KALIS
Date: 2026.07.03
09:56:31 +03'00'

Καλής Ανδρέας